



見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下（軸受無し） 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ 操作ハンドルのステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	手動ハンドル
EBPHLF-80A-EHU	89.1	180	145	4-19	200	3.0	2.0	10	12		BH-02S
EBPHLF-100A-EHU	114.3	200	165	8-19	220	3.0	2.0	10	15		BH-03S
EBPHLF-125A-EHU	139.8	235	200	8-19	220	3.0	2.0	10	15		BH-03S
EBPHLF-150A-EHU	165.2	265	230	8-19	220	3.0	2.0	10	15		BH-03S
EBPHLF-175A-EHU	190.7	300	260	8-23	220	4.0	3.0	10	20		BH-045S
EBPHLF-200A-EHU	216.3	320	280	8-23	220	4.0	3.0	10	20		BH-045S
EBPHLF-225A-EHU	241.8	345	305	12-23	300	4.0	3.0	10	20		BH-045S
EBPHLF-250A-EHU	267.4	385	345	12-23	300	4.0	3.0	10	20		BH-045S
EBPHLF-300A-EHU	318.5	430	390	12-23	300	4.0	3.0	12	25		BH-07S
EBPHLF-350A-EHU	355.6	480	435	12-25	360	4.0	3.0	12	25		BH-07S
EBPHLF-400A-EHU	406.4	540	495	16-25	400	4.0	3.0	12	25		BH-07S
EBPHLF-450A-EHU	457.2	605	555	16-25	450	4.0	3.0	12	25		BH-07S
EBPHLF-500A-EHU	508.0	655	605	20-25	500	6.0	4.0	12	30		BH-08S
EBPHLF-550A-EHU	558.8	720	665	20-27	550	6.0	4.0	12	30		BH-08S
EBPHLF-600A-EHU	609.6	770	715	20-27	600	6.0	4.0	16	30		BH-08S

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
15				
14				
13	手動ハンドル		1	BH-□□S SS400
12	ハンドル部取付板		1	SS400 3.2t
11	接続板		2	PMX-573
10	駆動部取付架台		1	SUS-304 3.0t
9	駆動部シャフト		1	SS400
8	軸 受		-	
7	耐熱カップリング		1	SS400 PMX-573
6	シャフトボス		2	SUS-304
5	羽根当て		1	SUS-304
4	可動羽根		1	SUS-304
3	シャフト		1	SUS-304
2	フランジ		2	SUS-304
1	ダンパー本体		1	SUS-304

 尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY	検図 CHECKED BY 製図 DRAWN BY	名称 TITIF バタフライ・ダンパー EBPHLF-□□□A-EHU [軸受無し] (SUS) 耐熱200℃
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			変更回数 01 02