



見積参考図

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。 [ハンドル部 7.5GY5/4.5]
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ(パイプサイズ)です。
 静圧: ±4.0KPa [400mAq] 以下 風速: 25m/s 以下 温度: -10~200℃ 以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ 気密仕様、保温等詳細については仕様書、取扱説明書等参照して下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	操作ハンドル	備 考
EBPHWLF-80A-EHS	89.1	180	145	4-19	220	3.2	2.3	9	12		BVG-02A	羽根当て無し
EBPHWLF-100A-EHS	114.3	200	165	8-19	220	3.2	2.3	9	15		BVG-02A	
EBPHWLF-125A-EHS	139.8	235	200	8-19	220	3.2	2.3	9	15		BVG-02A	
EBPHWLF-150A-EHS	165.2	265	230	8-19	220	3.2	2.3	9	15		BVG-02A	
EBPHWLF-175A-EHS	190.7	300	260	8-23	220	4.5	3.2	9	20		BVG-02A	
EBPHWLF-200A-EHS	216.3	320	280	8-23	220	4.5	3.2	9	20		BVG-02A	
EBPHWLF-225A-EHS	241.8	345	305	12-23	300	4.5	3.2	9	20		BVG-02A	
EBPHWLF-250A-EHS	267.4	385	345	12-23	300	4.5	3.2	9	20		BVG-02A	
EBPHWLF-300A-EHS	318.5	430	390	12-23	300	4.5	3.2	12	25		BVG-1H	
EBPHWLF-350A-EHS	355.6	480	435	12-25	360	4.5	3.2	12	25		BVG-1H	
EBPHWLF-400A-EHS	406.4	540	495	16-25	400	4.5	3.2	12	25		BVG-1H	
EBPHWLF-450A-EHS	457.2	605	555	16-25	450	4.5	3.2	12	25		BVG-1H	
EBPHWLF-500A-EHS	508.0	655	605	20-25	500	6.0	4.5	12	30		BVG-1H	
EBPHWLF-550A-EHS	558.8	720	665	20-27	550	6.0	4.5	12	30		BVG-1H	
EBPHWLF-600A-EHS	609.6	770	715	20-27	600	6.0	4.5	16	30		BVG-1H	

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
15				
14				
13				
12	手動ハンドル		1	FC-250
11	駆動部取付板		1	SS400
10	断熱接続板		1	PMX-573
9	軸受取付基台		1	SS400
8	耐熱カップリング		1	PMX-573
7	ドライブッシュ		1	LFZF
6	シャフトボス		2	SS400
5	フランジ		1組	JIS-5K [相当] SS400
4	羽根当て		1	SS400
3	シャフト		1	SGD
2	可動羽根		1	SS400
1	ダンパー本体		1	SS400

 尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 手動バタフライ・ダンパー [ウォームギヤハンドル式] EBPHWLF-□□□A-EHS 耐熱200℃(SS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		Takeda FEB. 23. 2016	変更回数 01 10 01

図面番号 DRAWING NO.