



見積参考図

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	開度信号		オプション
14	比例制御	4-200mmA	オプション
13	開閉信号		オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 NFU-□□□	
11	ドライブッシュ	1 LFZF	
10	駆動部取付板	2 SS400	
9	接続板	1 SS400	
8	軸受取付架台	1 SUS-304	
7	ドライブッシュ	1 LFZF	
6	シャフトボス	2 SUS-304	
5	羽根当て	1組 SUS-304	
4	可動羽根	1 SUS-304	
3	シャフト	1 SUS-304	
2	フランジ	1 SUS-304	
1	ダンパー・ケーシング	1 SUS-304	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記仕様

1. 外径寸法はインチサイズ (鋼管サイズ) です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとす。
3. 本図は左回転開放仕様です。電源遮断時スプリングにより遮断及び開放致します。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です、詳細については仕様書、取扱説明書を参照して下さい。
静圧: ±4KPa [±400mmAq] 以下 風速: 25m/s 以下 温度: -10~200℃ 以下
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により比例制御、ON-OFF制御等変更になります。(開閉信号付はオプション)
☆ スプリングにより全閉 (EHPHMLRF-□□□-U) ・スプリングにより全開 (EHPHMLLF-□□□-U)

型 式	phi Di	phi Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	phi sd	軸 受	駆動モーター
EHPHMLRF-80-U	89.1	180	145	4-19	220	3.0	2.0	10	12		NFU [10Nm]
EHPHMLRF-100-U	114.3	200	165	8-19	220	3.0	2.0	10	15		NFU [10Nm]
EHPHMLRF-125-U	139.8	235	200	8-19	220	3.0	2.0	10	15		NFU [10Nm]
EHPHMLRF-150-U	165.2	265	230	8-19	220	3.0	2.0	10	15		NFU [10Nm]
EHPHMLRF-175-U	190.7	300	260	8-23	220	4.0	3.0	10	20		NFU [10Nm]
EHPHMLRF-200-U	216.3	320	280	8-23	220	4.0	3.0	10	20		NFU [10Nm]
EHPHMLRF-225-U	241.8	345	305	12-23	300	4.0	3.0	10	20		NFU [10Nm]
EHPHMLRF-250-U	267.4	385	345	12-23	300	4.0	3.0	10	20		NFU [10Nm]
EHPHMLRF-300-U	318.5	430	390	12-23	300	4.0	3.0	12	25		SFU [20Nm]
EHPHMLRF-350-U	355.6	480	435	12-25	360	4.0	3.0	12	25		SFU [20Nm]
EHPHMLRF-400-U	406.4	540	495	16-25	400	4.0	3.0	12	25		EFU24 [30Nm]
EHPHMLRF-450-U	457.2	605	555	16-25	450	4.0	3.0	12	25		EFU24 [30Nm]
EHPHMLRF-500-U	508.0	655	605	20-25	500	6.0	4.0	12	30		CK24A [40Nm]
EHPHMLRF-550-U	558.8	720	665	20-27	550	6.0	4.0	12	30		
EHPHMLRF-600-U	609.6	770	715	20-27	600	6.0	4.0	16	30		

- [スプリングリターン]
1. EHPHMLRF : 電源offでダンパー遮断型
2. EHPHMLLF : 電源offでダンパー開放型

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
	設計 DESIGNED BY	
尺度 SCALE	Takeda JAN. 06. 2021	
単位 UNITS	EHPHMLR(L)F-□□□A-U	
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		
		(SUS) 01 10 変更回数 01