



注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ(鋼管サイズ)です。
静圧: ±4.0KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~200℃以下
★ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EHPHAF-80A-EHS	89.1	180	145	4-19	200	3.2	2.3	g	12	F20112BB	TA2-0402D-□□
EHPHAF-100A-EHS	114.3	200	165	8-19	220	3.2	2.3	g	15	F20215BB	TA2-0402D-□□
EHPHAF-125A-EHS	139.8	235	200	8-19	220	3.2	2.3	g	15	F20215BB	TA2-0402D-□□
EHPHAF-150A-EHS	165.2	265	230	8-19	220	3.2	2.3	g	15	F20215BB	TA2-0402D-□□
EHPHAF-175A-EHS	190.7	300	260	8-23	220	4.5	3.2	g	20	F20420BB	TA2-0402D-□□
EHPHAF-200A-EHS	216.3	320	280	8-23	220	4.5	3.2	g	20	F20420BB	TA2-0402D-□□
EHPHAF-225A-EHS	241.8	345	305	12-23	300	4.5	3.2	g	20	F20420BB	TA2-0402D-□□
EHPHAF-250A-EHS	267.4	385	345	12-23	300	4.5	3.2	g	20	F20420BB	TA2-0402D-□□
EHPHAF-300A-EHS	318.5	430	390	12-23	300	4.5	3.2	12	25	F20625BB	TA2-050D-□□
EHPHAF-350A-EHS	355.6	480	435	12-25	360	4.5	3.2	12	25	F20625BB	TA2-063D-□□
EHPHAF-400A-EHS	406.4	540	495	16-25	400	4.5	3.2	12	25	F20625BB	TA2-063D-□□
EHPHAF-450A-EHS	457.2	605	555	16-25	450	4.5	3.2	12	25	F20625BB	TA2-063D-□□
EHPHAF-500A-EHS	508.0	655	605	20-25	500	6.0	4.5	12	30	F20630BB	TA2-080D-□□
EHPHAF-550A-EHS	558.8	720	665	20-27	550	6.0	4.5	12	30	F20630BB	TA2-080D-□□
EHPHAF-600A-EHS	609.6	770	715	20-27	600	6.0	4.5	16	30	F20630BB	TA2-080D-□□

見積参考図

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	自動・ダンパー
EISHIN KUCHO CO., LTD.		EHPHAF-□□□A-EHS
栄進空調株式会社		耐熱200℃(SS)
EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更回数 01/10
EHPHAF-□□□A-EHS		02

図面番号 DRAWING NO.