



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EHPHAF-80A-SHS	89.1	180	145	4-19	200	3.2	2.3	9	12	F20112ES	TA2-0402D-□□
EHPHAF-100A-SHS	114.3	200	165	8-19	220	3.2	2.3	9	15	F20215ES	TA2-0402D-□□
EHPHAF-125A-SHS	139.8	235	200	8-19	220	3.2	2.3	9	15	F20215ES	TA2-0402D-□□
EHPHAF-150A-SHS	165.2	265	230	8-19	220	3.2	2.3	9	15	F20215ES	TA2-0402D-□□
EHPHAF-175A-SHS	190.7	300	260	8-23	220	4.5	3.2	9	20	F20420ES	TA2-0402D-□□
EHPHAF-200A-SHS	216.3	320	280	8-23	220	4.5	3.2	9	20	F20420ES	TA2-0402D-□□
EHPHAF-225A-SHS	241.8	345	305	12-23	300	4.5	3.2	9	20	F20420ES	TA2-0402D-□□
EHPHAF-250A-SHS	267.4	385	345	12-23	300	4.5	3.2	9	20	F20420ES	TA2-0402D-□□
EHPHAF-300A-SHS	318.5	430	390	12-23	300	4.5	3.2	12	25	F20625ES	TA2-050D-□□
EHPHAF-350A-SHS	355.6	480	435	12-25	360	4.5	3.2	12	25	F20625ES	TA2-063D-□□
EHPHAF-400A-SHS	406.4	540	495	16-25	400	4.5	3.2	12	25	F20625ES	TA2-063D-□□
EHPHAF-450A-SHS	457.2	605	555	16-25	450	4.5	3.2	12	25	F20625ES	TA2-063D-□□
EHPHAF-500A-SHS	508.0	655	605	20-25	500	6.0	4.5	12	30	F20630ES	TA2-080D-□□
EHPHAF-550A-SHS	558.8	720	665	20-27	550	6.0	4.5	12	30	F20630ES	TA2-080D-□□
EHPHAF-600A-SHS	609.6	770	715	20-27	600	6.0	4.5	16	30	F20630ES	TA2-080D-□□

見積参考図

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
		自動・ダンパー EHPHAF-□□□A-SHS
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	数量 QTY
単位 UNITS	Takeda DEC. 02. 2020	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)



15	電磁弁、開平信号付		オプション
14	電磁弁付		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-□□□□D-□□□
12	アダプター	1	SS400
11	駆動部取付板	1	SS400
10	断熱接続板	2	PGX-595
9	軸受取付基台	2	SS400
8	耐熱カップリング	1	PGX-595
7	軸受け	2	UFL
6	シャフトボス	2	SS400
5	フランジ	1組	SS400
4	羽根当て	1	SS400
3	シャフト	1	SS400
2	可動羽根	1	SS400
1	ダンパー本体	1	SS400
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	変更回数	02
----	------	----

図面番号 DRAWING NO.