



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
 静圧：±4.0 KPa以下 風速：2.5 m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EHPHAF-80A-U	89.1	180	145	4-19	200	3.0	2.0	10	12	F-001	TA2-0402D-□□
EHPHAF-100A-U	114.3	200	165	8-19	220	3.0	2.0	10	15	F-002	TA2-0402D-□□
EHPHAF-125A-U	139.8	235	200	8-19	220	3.0	2.0	10	15	F-002	TA2-0402D-□□
EHPHAF-150A-U	165.2	265	230	8-19	220	3.0	2.0	10	15	F-002	TA2-0402D-□□
EHPHAF-175A-U	190.7	300	260	8-23	220	4.0	3.0	10	20	F-004	TA2-0402D-□□
EHPHAF-200A-U	216.3	320	280	8-23	220	4.0	3.0	10	20	F-004	TA2-0402D-□□
EHPHAF-225A-U	241.8	345	305	12-23	300	4.0	3.0	10	20	F-004	TA2-0402D-□□
EHPHAF-250A-U	267.4	385	345	12-23	300	4.0	3.0	10	20	F-004	TA2-0402D-□□
EHPHAF-300A-U	318.5	430	390	12-23	300	4.0	3.0	12	25	F-005	TA2-050D-□□
EHPHAF-350A-U	355.6	480	435	12-25	360	4.0	3.0	12	25	F-005	TA2-063D-□□
EHPHAF-400A-U	406.4	540	495	16-25	400	4.0	3.0	12	25	F-005	TA2-063D-□□
EHPHAF-450A-U	457.2	605	555	16-25	450	4.0	3.0	12	25	F-005	TA2-063D-□□
EHPHAF-500A-U	508.0	655	605	20-25	500	6.0	4.0	12	30	F-006	TA2-080D-□□
EHPHAF-550A-U	558.8	720	665	20-27	550	6.0	4.0	12	30	F-006	TA2-080D-□□
EHPHAF-600A-U	609.6	770	715	20-27	600	6.0	4.0	16	30	F-006	TA2-080D-□□

15	電磁弁、開平信号、FR付			オプション
14	電磁弁、開平信号付			オプション
13	電磁弁付			オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-□□□D-□□□	
11	アダプター	1	C-1820	
10	駆動部取付板	1	SS400	
9	接続板	2	SS400	
8	軸受取付基台	2	SUS-304	
7	軸受け	2	UFL-□□□	
6	シャフトボス	2	SUS-304	
5	フランジ	1組	SUS-304	
4	羽根当て	1	SUS-304	
3	シャフト	1	SUS-304	
2	可動羽根	1	SUS-304	
1	ダンパー本体	1	SUS-304	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

 尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 自動ダンパー EHPHAF-□□□A-U (SUS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY Takeda DEC. 02. 2020	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			変更回数 01 10 02

図面番号 DRAWING NO.