



### 見積参考図

注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

### 特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。  
 静圧：±4.0KPa以下（軸受付） 風速：2.5m/s以下 温度：-10~200℃以下  
 ☆ 操作ハンドルのステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	手動ハンドル
EBPHF-80A-EHU	89.1	180	145	4-19	200	3.0	2.0	10	12	UFL-20215EB	BH-02S
EBPHF-100A-EHU	114.3	200	165	8-19	220	3.0	2.0	10	15	UFL-20215EB	BH-03S
EBPHF-125A-EHU	139.8	235	200	8-19	220	3.0	2.0	10	15	UFL-20215EB	BH-03S
EBPHF-150A-EHU	165.2	265	230	8-19	220	3.0	2.0	10	15	UFL-20215EB	BH-03S
EBPHF-175A-EHU	190.7	300	260	8-23	220	4.0	3.0	10	20	UFL-20420EB	BH-03S
EBPHF-200A-EHU	216.3	320	280	8-23	220	4.0	3.0	10	20	UFL-20420EB	BH-045S
EBPHF-225A-EHU	241.8	345	305	12-23	300	4.0	3.0	10	20	UFL-20420EB	BH-045S
EBPHF-250A-EHU	267.4	385	345	12-23	300	4.0	3.0	10	20	UFL-20420EB	BH-045S
EBPHF-300A-EHU	318.5	430	390	12-23	300	4.0	3.0	12	25	UFL-20525EB	BH-07S
EBPHF-350A-EHU	355.6	480	435	12-25	360	4.0	3.0	12	25	UFL-20525EB	BH-07S
EBPHF-400A-EHU	406.4	540	495	16-25	400	4.0	3.0	12	25	UFL-20525EB	BH-07S
EBPHF-450A-EHU	457.2	605	555	16-25	450	4.0	3.0	12	25	UFL-20525EB	BH-07S
EBPHF-500A-EHU	508.0	655	605	20-25	500	6.0	4.0	12	30	UFL-20630EB	BH-08S
EBPHF-550A-EHU	558.8	720	665	20-27	550	6.0	4.0	12	30	UFL-20630EB	BH-08S
EBPHF-600A-EHU	609.6	770	715	20-27	600	6.0	4.0	16	30	UFL-20630EB	BH-08S

15		
14		
13	手動ハンドル	BH-□□S SS400
12	ハンドル部取付板	SS400 3.2t
11	接続板	PMX-573
10	軸受取付架台	SUS-304 3.0t
9	駆動部シャフト	SS400
8	軸受	SS
7	耐熱カップリング	SS400 PMX-573
6	シャフトボス	SUS-304
5	羽根当て	SUS-304
4	可動羽根	SUS-304
3	シャフト	SUS-304
2	フランジ	SUS-304
1	ダンパー・ケーシング	SUS-304
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF  <b>バタフライ・ダンパー</b> <b>EBPHF-□□□A-EHU</b> [軸受付] (SUS) 耐熱200℃
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
<b>栄進空調株式会社</b> EISHIN KUCHO CO., LTD.			変更回数 REV.MARK 01 02