



**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。  
 静圧：±4.0KPa以下（軸受付） 風速：2.5m/s以下 温度：-10~60℃以下  
 ☆ 操作ハンドルのステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	手動ハンドル
EBPHF-80A-U	89.1	180	145	4-19	200	3.0	2.0	10	12	UFL202	BH-02S
EBPHF-100A-U	114.3	200	165	8-19	220	3.0	2.0	10	15	UFL202	BH-03S
EBPHF-125A-U	139.8	235	200	8-19	220	3.0	2.0	10	15	UFL202	BH-03S
EBPHF-150A-U	165.2	265	230	8-19	220	3.0	2.0	10	15	UFL202	BH-03S
EBPHF-175A-U	190.7	300	260	8-23	220	4.0	3.0	10	20	UFL204	BH-03S
EBPHF-200A-U	216.3	320	280	8-23	220	4.0	3.0	10	20	UFL204	BH-045S
EBPHF-225A-U	241.8	345	305	12-23	300	4.0	3.0	10	20	UFL204	BH-045S
EBPHF-250A-U	267.4	385	345	12-23	300	4.0	3.0	10	20	UFL204	BH-045S
EBPHF-300A-U	318.5	430	390	12-23	300	4.0	3.0	12	25	UFL205	BH-07S
EBPHF-350A-U	355.6	480	435	12-25	360	4.0	3.0	12	25	UFL205	BH-07S
EBPHF-400A-U	406.4	540	495	16-25	400	4.0	3.0	12	25	UFL205	BH-07S
EBPHF-450A-U	457.2	605	555	16-25	450	4.0	3.0	12	25	UFL205	BH-07S
EBPHF-500A-U	508.0	655	605	20-25	500	6.0	4.0	12	30	UFL206	BH-08S
EBPHF-550A-U	558.8	720	665	20-27	550	6.0	4.0	12	30	UFL206	BH-08S
EBPHF-600A-U	609.6	770	715	20-27	600	6.0	4.0	16	30	UFL206	BH-08S

**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
15				
14				
13				
12				
11	手動ハンドル		1	BH-□□S SS400
10	ハンドル部取付板		1	SS400 3.2t
9	接続板		2	SS400 6t
8	軸受架台		2	SUS-304 3.0t
7	軸 受		2	UFL-□□□
6	シャフトボス		2	SUS-304
5	フランジ		1組	SUS-304
4	羽根当て		1	SUS-304
3	シャフト		1	SUS-304
2	可動羽根		1	SUS-304
1	ダンパー本体		1	SUS-304

 尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF  <b>バタフライ・ダンパー</b> <b>EBPHF-□□□A-U</b>  [軸受付] (SUS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
 <b>栄進空調株式会社</b> EISHIN KUCHO CO., LTD.			変更回数 01 02

図面番号 DRAWING NO.

工事番号 JOB No.