



見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です、詳細については仕様書、取扱説明書を参照して下さい。
 静圧：±4KPa [±400mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ ローターアクチュエーターは仕様により比例制御、ON-OFF制御等変更になります。（開閉信号付はオプション）
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

型 式	ϕD_i	ϕD_o	C	n-d	L	ct	ht	ft	$\phi s d$	軸 受	駆動モーター
EHPHMF-80-EHU	89.1	180	145	4-19	200	3.0	2.0	10	12	20112XS	AE1-120
EHPHMF-100-EHU	114.3	200	165	8-19	220	3.0	2.0	10	15	20215XS	AE1-120
EHPHMF-125-EHU	139.8	235	200	8-19	220	3.0	2.0	10	15	20215XS	AE1-120
EHPHMF-150-EHU	165.2	265	230	8-19	220	3.0	2.0	10	15	20215XS	AE1-120
EHPHMF-175-EHU	190.7	300	260	8-23	220	4.0	3.0	10	20	20420XS	AE1-120
EHPHMF-200-EHU	216.3	320	280	8-23	220	4.0	3.0	10	20	20420XS	AE1-120
EHPHMF-225-EHU	241.8	345	305	12-23	300	4.0	3.0	10	20	20420XS	AE1-120
EHPHMF-250-EHU	267.4	385	345	12-23	300	4.0	3.0	10	20	20420XS	AE1-120
EHPHMF-300-EHU	318.5	430	390	12-23	300	4.0	3.0	12	25	20525XS	AE1-120
EHPHMF-350-EHU	355.6	480	435	12-25	360	4.0	3.0	12	25	20525XS	AE1-300
EHPHMF-400-EHU	406.4	540	495	16-25	400	4.0	3.0	12	25	20525XS	AE1-300
EHPHMF-450-EHU	457.2	605	555	16-25	450	4.0	3.0	12	25	20525XS	AE1-300
EHPHMF-500-EHU	508.0	655	605	20-25	500	6.0	4.0	12	30	20630XS	AE1-600
EHPHMF-550-EHU	558.8	720	665	20-27	550	6.0	4.0	12	30	20630XS	AE1-600
EHPHMF-600-EHU	609.6	770	715	20-27	600	6.0	4.0	16	30	20630XS	AE1-600

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
15	比例制御		4-200mA	オプション
14	開閉信号			オプション
13	ロータリーアクチュエーター		1	AE1-120・AC-100/200V・DC24V
12	アダプター		1	SS400
11	駆動部取付板		1	SS400
10	断熱接続板		2	PMX-573
9	軸受取付基台		2	SUS-304
8	耐熱カップリング		1	PMX-573
7	軸受け		2	SS400
6	シャフトボス		2	SUS-304
5	フランジ		1組	JIS-5K SUS-304
4	羽根当て		1	SUS-304
3	シャフト		1	SUS-304
2	可動羽根		1	SUS-304
1	ダンパー本体		1	SUS-304

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .
 尺度 SCALE: . . . 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda FEB. 25, 2016
 単位 UNITS: . . .

名称 TITIF
 モーターダンパー
 EHPHMF-□□□A-EHU
 耐熱200℃ (SUS)

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

変更回数 01
 REV. MARK 01