



見積参考図

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面共酸洗仕上げ。[ハンドル部 7.5GY5/4.5]
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（パイプサイズ）です。
 静圧：±4.0KPa [400mAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ 気密仕様、保温等詳細については仕様書、取扱説明書等参照して下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	操作ハンドル	備 考
EBPHWF-80A-EHU	89.1	180	145	4-19	220	3.0	2.0	10	12	F20112XS	BVG-02A	羽根当て無し
EBPHWF-100A-EHU	114.3	200	165	8-19	220	3.0	2.0	10	15	F20215XS	BVG-02A	
EBPHWF-125A-EHU	139.8	235	200	8-19	220	3.0	2.0	10	15	F20215XS	BVG-02A	
EBPHWF-150A-EHU	165.2	265	230	8-19	220	3.0	2.0	10	15	F20215XS	BVG-02A	
EBPHWF-175A-EHU	190.7	300	260	8-23	220	4.0	3.0	10	20	F20420XS	BVG-02A	
EBPHWF-200A-EHU	216.3	320	280	8-23	220	4.0	3.0	10	20	F20420XS	BVG-02A	
EBPHWF-225A-EHU	241.8	345	305	12-23	300	4.0	3.0	10	20	F20420XS	BVG-02A	
EBPHWF-250A-EHU	267.4	385	345	12-23	300	4.0	3.0	10	20	F20420XS	BVG-02A	
EBPHWF-300A-EHU	318.5	430	390	12-23	300	4.0	3.0	12	25	F20525XS	BVG-02A	
EBPHWF-350A-EHU	355.6	480	435	12-25	360	4.0	3.0	12	25	F20525XS	BVG-02A	
EBPHWF-400A-EHU	406.4	540	495	16-25	400	4.0	3.0	12	25	F20525XS	BVG-02A	
EBPHWF-450A-EHU	457.2	605	555	16-25	450	4.0	3.0	12	25	F20525XS	BVG-02A	
EBPHWF-500A-EHU	508.0	655	605	20-25	500	6.0	4.0	12	30	F20630XS	BVG-02A	
EBPHWF-550A-EHU	558.8	720	665	20-27	550	6.0	4.0	12	30	F20630XS	BVG-02A	
EBPHWF-600A-EHU	609.6	770	715	20-27	600	6.0	4.0	16	30	F20630XS	BVG-1H	

15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	FC-250
11	駆動部取付板	1	SS400 3.2t
10	断熱接続板	1	PMX-573 10t
9	軸受取付基台	2	SUS-304
8	耐熱カップリング	1	PMX-573
7	軸受け	2	SS400
6	シャフトボス	2	SUS-304
5	フランジ	1組	JIS-5K(本当) SUS-304
4	羽根当て	1	SUS-304
3	シャフト	1	SUS-304
2	可動羽根	1	SUS-304
1	ダンパー本体	1	SUS-304
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

 尺度 SCALE 単位 UNITS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 手動パタフライ・ダンパー [ウォームギヤハンドル式] EBPHWF-□□□A-EHU 耐熱200℃(SUS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		Takeda FEB. 23. 2016	
変更回数 REV.MARK 01 10 01			図面番号 DRAWING NO.