



見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です、詳細については仕様書、取扱説明書を参照して下さい。
 静圧：±4KPa [±400mmAq] 以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ ローターアクチュエーターは仕様により比例制御、ON-OFF制御等変更になります。（開閉信号付はオプション）
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	駆動モーター
EHPHMF-80-S	89.1	180	145	4-19	200	3.2	2.3	g	12	UFL-001	AE1-120
EHPHMF-100-S	114.3	200	165	8-19	220	3.2	2.3	g	15	UFL-002	AE1-120
EHPHMF-125-S	139.8	235	200	8-19	220	3.2	2.3	g	15	UFL-002	AE1-120
EHPHMF-150-S	165.2	265	230	8-19	220	3.2	2.3	g	15	UFL-002	AE1-120
EHPHMF-175-S	190.7	300	260	8-23	220	4.5	3.2	g	20	UFL-004	AE1-120
EHPHMF-200-S	216.3	320	280	8-23	220	4.5	3.2	g	20	UFL-004	AE1-120
EHPHMF-225-S	241.8	345	305	12-23	300	4.5	3.2	g	20	UFL-004	AE1-120
EHPHMF-250-S	267.4	385	345	12-23	300	4.5	3.2	g	20	UFL-004	AE1-120
EHPHMF-300-S	318.5	430	390	12-23	300	4.5	3.2	12	25	UFL-005	AE1-120
EHPHMF-350-S	355.6	480	435	12-25	360	4.5	3.2	12	25	UFL-005	AE1-300
EHPHF-400-S	406.4	540	495	16-25	400	4.5	3.2	12	25	UFL-005	AE1-300
EHPHMF-450-S	457.2	605	555	16-25	450	4.5	3.2	12	25	UFL-005	AE1-300
EHPHMF-500-S	508.0	655	605	20-25	500	6.0	4.5	12	30	UFL-006	AE1-600
EHPHMF-550-S	558.8	720	665	20-27	550	6.0	4.5	12	30	UFL-006	AE1-600
EHPHMF-600-S	609.6	770	715	20-27	600	6.0	4.5	16	30	UFL-006	AE1-600

15	開度信号			オプション
14	比例制御	4-200mA		オプション
13	開閉信号			オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1		
11	アダプター	1	SS400	
10	駆動部取付板	1	SS400	
9	接続板	2	SS400	
8	軸受取付基台	1	SS400	
7	軸受け	2	UFL	
6	シャフトボス	2	SS400	
5	フランジ	1組	JIS-5K [相当]	
4	羽根当て	1	SS400 3x9	
3	シャフト	1	SGD	
2	可動羽根	1	SS400	
1	ダンパー本体	1	SS400	
No.	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: Takeda FEB. 25, 2016

名称 TITIF

モーターダンパー

EHPHMF-□□□A-S

(SS)

変更回数 01

REV.MARK 01