



1. 外径寸法はミリサイズです。
2. 塗装は外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。 内部部品は焼鈍しますので黒く変色致します。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2KPa [±200mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~900℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により比例制御、ON-OFF制御等変更になります。(開閉信号付はオプション)

型 式	φDi	φDm	φDo	C	n-d	L	ft	ct	ht	φsd	ロータリーアクチュエーター
EUDMF-80-CHS	80	280	360	320	12-23	220	9	3.2	4.0	15	AE1-120
EUDMF-100-CHS	100	300	430	390	12-23	220	9	4.5	5.0	15	AE1-120
EUDMF-125-CHS	125	325	425	375	12-23	220	9	4.5	5.0	15	AE1-120
EUDMF-150-CHS	150	350	480	435	12-25	220	9	4.5	6.0	15	AE1-120
EUDMF-175-CHS	175	375	510	465	12-25	220	9	4.5	6.0	20	AE1-120
EUDMF-200-CHS	200	400	540	495	16-25	220	9	4.5	6.0	25	AE1-120
EUDMF-225-CHS	225	425	570	525	16-25	300	9	6.0	8.0	25	AE1-120
EUDMF-250-CHS	250	450	605	555	16-25	300	12	6.0	8.0	25	AE1-120
EUDMF-300-CHS	300	500	655	605	20-25	300	12	6.0	8.0	25	AE1-120
EUDMF-350-CHS	350	550	720	665	20-27	360	12	6.0	10.0	25	AE1-120
EUDMF-400-CHS	400	600	770	715	20-27	400	12	6.0	10.0	30	AE1-120
EUDMF-450-CHS	450	650	825	770	24-27	500	12	6.0	10.0	30	AE1-120
EUDMF-500-CHS	500	700	875	820	24-27	500	12	6.0	10.0	30	AE1-120
EUDMF-550-CHS	550	750	945	880	24-33	600	12	6.0	10.0	30	AE1-120
EUDMF-600-CHS	600	800	995	930	24-33	600	12	6.0	10.0	35	AE1-120

見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
20				
19				
18	開度信号		1	オプション
17	比例制御	4-200mA	1	オプション
16	開閉信号		1	オプション
15	キャスターフック	SS400 φ6	1	
14	キャスター	T/#F-160	1	
13	ロータリーアクチュエーター	AE-360 AC-100/200VDC-24V	1	
12	駆動部取付板	SPC 2.3t	1	
11	軸受取付架台	SUS-304 3.0t	2	
10	耐熱接続板	PGX-595	2	
9	耐熱カップリング	C-□□□□□-3H PGX-595	1	
8	軸受け	FL-□□□□□ES セラミック	2	
7	スタフingボックス	グランドバックン P/#6315CH □6.4x3T SS400	2	
6	シャフトボス	EGS-□□US SS400	2	
5	フランジ	SS400 JIS-5K	1組	
4	シャフト	SUS-304	1	
3	羽根当て	SUS-310S	1	
2	可動羽根	SUS-310S	1	
1	ケーシング	MD-□□□A SS400	1	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	耐熱モーター・ダンパー
単位 UNITS	JAN. 06. 2021	EUDMF-□□□-CHS
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO. EUDMF-□□□-CHS
保管 REGISTERED		変更 REV.MARK 回数 00