



見積参考図

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。焼鈍しますので黒く変色致します。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±2 KPa [±200 mmAq] 以下 風速：25 m/s 以下 温度：-10~900℃以下

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15		
14		
13	手動ハンドル	1 BVG-02A-φ20
12	駆動部取付板	1 SPC 2.3t
11	軸受取付架台	2 SUS-304 3.0t
10	耐熱接続板	2 PGX-595
9	耐熱カップリング	1 C-□□□□□-3H
8	軸受け	2 FL-□□□□□ES セラミック
7	スタフィングボックス	2 グランドパッキン P/#6315CH □6.4x3T
6	シャフトボス	2 EGS-□□US
5	フランジ	1組 JIS-5K SUS-□□t SUS-304
4	シャフト	1 SUS-304
3	羽根当て	1 SUS-310S
2	可動羽根	1 SUS-310S
1	ケーシング	1 MD-□□□A SUS-310S
No	部品名称 TITLE	数量 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS) QTY

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ft	ct	ht	φsd	手動ハンドル
EUDPWF-80A-UHU	89.1	180	145	4-19	220	10	3.0	4.0	15	VBG-02A
EUDPWF-100A-UHU	114.3	200	165	8-19	220	10	4.0	5.0	15	VBG-02A
EUDPWF-125A-UHU	139.8	235	200	8-19	220	10	4.0	5.0	15	VBG-02A
EUDPWF-150A-UHU	165.2	265	230	8-19	220	10	4.0	6.0	15	VBG-02A
EUDPWF-175A-UHU	190.7	300	260	8-23	220	10	4.0	6.0	20	VBG-02A
EUDPWF-200A-UHU	216.3	320	280	8-23	220	10	4.0	6.0	20	VBG-02A
EUDPWF-225A-UHU	241.8	345	305	12-23	300	12	5.0	8.0	20	VBG-02A
EUDPWF-250A-UHU	267.4	385	345	12-23	300	12	5.0	8.0	20	VBG-02A
EUDPWF-300A-UHU	318.5	430	390	12-23	300	12	5.0	8.0	25	VBG-02A
EUDPWF-350A-UHU	355.6	480	435	12-25	360	12	6.0	10.0	25	VBG-02A
EUDPWF-400A-UHU	406.4	540	495	16-25	400	12	6.0	10.0	25	VBG-02A
EUDPWF-450A-UHU	457.2	605	555	16-25	500	12	6.0	10.0	25	VBG-02A
EUDPWF-500A-UHU	508.0	655	605	20-25	500	12	6.0	10.0	30	VBG-02A
EUDPWF-550A-UHU	558.8	720	665	20-27	600	12	6.0	10.0	30	VBG-02A
EUDPWF-600A-UHU	609.6	770	715	20-27	600	12	6.0	10.0	35	VBG-02A

 尺度 SCALE 1:5 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE 耐熱手動・ダンパー EUDPWF-□□□A-UHU (SUS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田 JAN. 06. 2021*	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			図面番号 DRAWING NO. EUDPWF-□□□A-UHU
保管 REGISTERED		工事番号 JOB No.	変更 REV.MARK 回数 00