



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装（グレー）1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

9	操作ハンドル	1	SPC φ80
8	操作器具 φ325~φ400	1	DK-V-13型
	操作器具 φ75~φ300	1	DK-V-10型
7	フランジ	2	SS400 (左表参照)
	羽根当て φ525~φ600	1	SS400 4.5x16
6	羽根当て φ225~φ500	1	SS400 3x10
	羽根当て φ125~φ200	1	SPC 1.2t
	羽根当て φ100	1	SPC 0.8t
5	貫通キャップ	1	SPC 1.0t
4	軸キャップ φ325~φ400	1	SPC 1.6t
	軸キャップ φ75~φ300	1	SPC 1.0t
3	軸 φ325~φ400	1	SGD φ13
	軸 φ75~φ300	1	SGD φ10
2	可動羽根	1	SPC 1.6t
1	ケーシング	1	SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

EVDWF-600-S	700	598	660	600	6.0	20x13	
EVDWF-550-S	650	548	610	550		16x13	
EVDWF-500-S	600	498	560	500			
EVDWF-450-S	550	448	510	450			
EVDWF-400-S	500	398	460	400			
EVDWF-375-S	475	373	435	350		12x13	
EVDWF-350-S	450	348	410	300			
EVDWF-325-S	425	323	385	250			
EVDWF-300-S	400	298	360	220		8x13	
EVDWF-275-S	375	273	335	200			
EVDWF-250-S	350	248	310	180			
EVDWF-225-S	325	223	285	160		8x10	
EVDWF-200-S	300	198	260	140			
EVDWF-175-S	275	173	235	120			
EVDWF-150-S	250	148	210	100			
EVDWF-125-S	225	123	185	80			
EVDWF-100-S	200	98	160	60			
EVDWF-75-S	129	73	109	200	4x10		
形式	φDo	φDi	PCD	L	t	n x φd	

尺度 SCALE 単位 UNITS m m	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田	手動ダンパー (SS) [板フランジ形] EVDWF-□□□-S
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			図面番号 DRAWING NO. DK-VF_SS
保管 REGISTERED		変更回数 REV. MARK 1/2	変更回数 REV. MARK 00