



**特記**

1. フランジとケーシング接合部分はスポット溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：1.5m/s以下 温度：-10~50℃以下

**注記**

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

形式	φDo	φDi	PCD	L	t	n x φd
EVDWF-600-U	700	598	660	600	6.0	20x13
EVDWF-550-U	650	548	610	550		16x13
EVDWF-500-U	600	498	560	500		12x13
EVDWF-450-U	550	448	510	450		
EVDWF-400-U	500	398	460	400		
EVDWF-375-U	475	373	435	350		
EVDWF-350-U	450	348	410	300		
EVDWF-325-U	425	323	385	250		
EVDWF-300-U	400	298	360	220		8x13
EVDWF-275-U	375	273	335			
EVDWF-250-U	350	248	310			
EVDWF-225-U	325	223	285			
EVDWF-200-U	300	198	260	8x10	4x10	
EVDWF-175-U	275	173	235			
EVDWF-150-U	250	148	210			
EVDWF-125-U	225	123	185			
EVDWF-100-U	200	98	160	200	200	
EVDWF-75-U	129	73	109			

No	部品名称	TITLE	数量	備考(規格・寸法)	(DIMENSIONS)
14					
13					
12					
11					
10					
9	操作ハンドル		1	SUS-304 φ80	
8	操作器具		1	DK-V-13型	
7	フランジ		2	SUS-304 (左表参照)	
6	羽根当て	φ225~φ600	1	SUS-304 3x15	
	羽根当て	φ100~φ200	1	SUS-304 0.8t	
5	貫通キャップ		1	SUS-304 1.5t	
4	軸キャップ		1	SUS-304 1.5t	
3	軸		1	SUS-304 φ13	
2	可動羽根		1	SUS-304 1.5t	
1	ケーシング		1	SUS-304 1.5t	

尺度 SCALE 1:5 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE <b>手動ダンパー (SUS)</b> <b>EVDWF-□□□-U</b> [板フランジ形]
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田	
<b>栄進空調株式会社</b> EISHIN KUCHO CO., LTD.			図面番号 DRAWING NO. DK-VF_SUS
保管 REGISTERED		訂正番号 JOB No.	変更 REV. MARK 回数 00