



見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10~200℃ 以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

型式	ϕD_i	ϕD_o	C	n-d	L	ct	ht	ft	$\phi s d$	ダンパー・モーター	備考
EMDF-75-EHU	73	129	109	4-10	200	1.5	1.5	6	13	MB-□-□-□-□	
EMDF-100-EHU	98	200	160	8-10	220	1.5	1.5	6	13	MB-□-□-□-□	
EMDF-125-EHU	123	225	185	8-10	220	1.5	1.5	6	13	MB-□-□-□-□	
EMDF-150-EHU	148	250	210	8-10	220	1.5	1.5	6	13	MB-□-□-□-□	
EMDF-175-EHU	173	275	235	8-10	220	1.5	1.5	6	13	MB-□-□-□-□	
EMDF-200-EHU	198	300	260	8-10	220	1.5	1.5	6	13	MB-□-□-□-□	
EMDF-225-EHU	223	325	285	8-13	300	1.5	1.5	6	13	MB-□-□-□-□	
EMDF-250-EHU	248	350	310	8-13	300	1.5	1.5	6	13	MB-□-□-□-□	
EMDF-275-EHU	273	375	335	12-13	300	1.5	1.5	6	13	MB-□-□-□-□	
EMDF-300-EHU	298	400	360	12-13	300	1.5	1.5	6	13	MB-□-□-□-□	
EMDF-325-EHU	323	425	385	12-13	360	1.5	1.5	6	13	MB-□-□-□-□	
EMDF-350-EHU	348	450	410	12-13	360	1.5	1.5	6	13	MA-□-□-□-□	
EMDF-375-EHU	373	475	435	12-13	400	1.5	1.5	6	13	MA-□-□-□-□	
EMDF-400-EHU	398	500	460	12-13	400	1.5	1.5	6	13	MA-□-□-□-□	
EMDF-450-EHU	448	550	510	16-13	450	1.5	1.5	6	13	MA-□-□-□-□	
EMDF-500-EHU	498	600	560	16-13	500	1.5	1.5	6	13	MA-□-□-□-□	
EMDF-550-EHU	548	650	610	16-13	550	1.5	1.5	6	13	MA-□-□-□-□	
EMDF-600-EHU	598	700	660	20-13	600	1.5	1.5	6	13	MA-□-□-□-□	

ダンパーモーター 形式 M□-□-□-□□

項目	MB-□-□-□-□□	MA-□-□-□-□□
1 電流	5.0VA	10.0VA
2 容量	2.4W	10W
3 開閉速度	90° / 52sec	90° / 60sec
4 最大使用トルク	5 [Nm]	15 [Nm]
5		

No	部品名称	TITLE	数量	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
14				
13				
12	耐熱接続板		2	PMX-573
11	ドライブブッシュ		2	LFZF13-10
10	耐熱カップリング		1	PMX-573
9	基板取付架台		1	SUS 2.0t
8	駆動部取付基板		1	SS 2.3t
7	ロータリーアクチュエーター		1	M*-*-*-*-*
6	フランジ		2	SUS-304 (左表参照)
5	羽根当て	$\phi 225 \sim \phi 400$	1	SUS-304 3x10
5	羽根当て	$\phi 100 \sim \phi 200$	1	SUS-304 0.8t
4	軸キャップ		2	SUS-304 1.5t
3	軸		1	SUS-304 $\phi 13$
2	可動羽根		1	SUS-304 1.5t
1	ケーシング		1	SUS-304 1.5t

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: . . .

2006.05.10

単位 UNITS: . . .

名称 TITIF

自動ノモーターダンパー [SUS]

EMDF-□□□-EHU

耐熱型 200℃



EMDF-□□□-EHU

01

変更回数 01