


**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12	耐熱カップリング	1 C-651313L	
11	耐熱接続板	2 PMX-573 5.0t	
10	駆動モーター	1 NM230A	
9	ドライブッシュ	2 LFZF13-10	
8	モーター取付け板	1 SPC 2.3t	
7	部品取付架台	1 SUS-304 3.0t	
6	軸キャップ	2 SUS-304 1.5t	
5			
4	羽根当て	1 SUS-304 0.8t	
3	シャフト	1 SUS304 φ13	
2	可動羽根	1 SUS304 1.5t	
1	ダンパー本体	1 MD-100φ SUS304 1.5t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)



**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~200℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY  
 Takeda  
 2006.05.10

尺度 SCALE 1:3  
 単位 UNITS

**栄進空調株式会社**  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE  
**モーターダンパー**  
**EMDB-100 EHU**

耐熱型 200℃ [板金]

EMDB-100 EHU

変 REV. MARK  
 更 01  
 回 10  
 数 00

図面番号 DRAWING NO.