






フローシート図



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～50℃以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

10	ロータリーアクチュエーター	1	NMU24-S 10Nm	BELIMO
9	ドライブッシュ	2	LFZF13-10	
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t	
7	部品取付架台	1	SPC 3.2t	
6	軸キャップ	2	SPC 1.0t	
5				
4	羽根当て	1	SPC 3x10	
3	シャフト	1	SGD φ13	
2	可動羽根	1	SPC 1.6t	
1	ダンパー本体	1	MD-300φ SPC 1.6t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY	名称 TITIF
		年月日 DATE	設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY	
		承認 APPROVED BY	単位 UNITS		Takeda APR. 25. 2016	
		変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS		モーターダンパー EMDB-300S	
					(SS)	
					EMDB-300S	
					01 10	
					変更 回数	
					01	
					図面番号 DRAWING NO.	

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.