






フローシート ㊦



特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
- 静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～50℃ 以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12			
11	接続板	2	SS400 4.5t
10	駆動モーター	1	NMU24-S 10Nm BELIMO
9	ドライブシュ	2	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7	部品取付架台	1	SUS-304 3.0t
6	軸キャップ	2	SUS-304 1.5t
5			
4	羽根当て	1	SUS-304 0.8t
3	シャフト	1	SUS304 φ13
2	可動羽根	1	SUS304 1.5t
1	ダンパー本体	1	MD-200φ SUS304 1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

Y 名称 TITIF

モーターダンパー

EMDB-200U

(SUS)

図面番号 DRAWING NO.

01

10

変更回数

REV.MARK

00

EMDB-200U

工事番号 JOB No.

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。