

A

B

C

D

E

F

A



B

C


D

E

F



フローシート図



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 内外面仕上げは酸洗いとする。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10～50℃以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

10	駆動モーター	1	NMU24-S 10Nm BELIMO
9	ドライブッシュ	2	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7	部品取付架台	1	SUS-304 3.0t
6	軸キャップ	2	SUS-304 1.5t
5			
4	羽根当て	1	SUS-304 3x15
3	シャフト	1	SUS304 φ13
2	可動羽根	1	SUS304 1.5t
1	ダンパー本体	1	MD-250φ SUS304 1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

名称 TITIF
モーターダンパー EMDB-250U
(SUS)
EMDB-250U
01 10
変更回数 REV.MARK 01

図面番号 DRAWING NO.



尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

Takeda

OCT. 01. 2014

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

回数 REV.MARK
年月日 DATE
承認 APPROVED BY
変更者 REVISED BY

記事 CONTENTS

REVISIONS
変更

M/#

O/#

工事番号
JOB No.

図面番号 DRAWING NO.