


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	耐熱カップリング	1 C-801313L	
11	耐熱接続板	2 PMX-573 5.0t	
10	ロータリーアクチュエーター	1 NMU24-S 10Nm BELIMO	
9	ドライブシュ	1 LFZF13-10	
8	モーター取付板	1 SPHC 2.3t	
7	部品取付架台	2 SPHC 3.2t	
6	軸キャップ	2 SPC 1.0t	
5	フランジ	1 SS400 6.0t	
4	羽根当て	1 SPHC 1.6t	
3	シャフト	1 SDC φ13	
2	可動羽根	1 SPHC 1.6t	
1	モーターダンパー	1 MD-250φ(SS) SPHC 1.6t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
FEB. 27. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS		Takeda APR. 17. 2016

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
自動/モーターダンパー (SS)
EMDBF-250EHS
耐熱型 200℃
EMDBF-250EHS
変更回数 01/10
REV. MARK 00

図面番号 DRAWING NO.