


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12	耐熱カップリング	1	C-651313L
11	耐熱接続板	2	PMX-573 5.0t
10	駆動モーター	1	NFU24-S 10Nm BELIMO
9	ドライブッシュ	1	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPHC 2.3t
7	部品取付架台	2	SPHC 3.2t
6	軸キャップ	2	SPC 1.0t
5	フランジ	1	SS400 6.0t
4	羽根当て	1	SPHC 1.6t
3	シャフト	1	SDC $\phi 13$
2	可動羽根	1	SPHC 1.6t
1	モーターダンパー	1	MD-125 ϕ (SS) SPHC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧: $\pm 980\text{Pa}$ [$\pm 100\text{mmAq}$] 以下 風速: 15m/s 以下 温度: $-10 \sim 200^\circ\text{C}$ 以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

01	回数 REV. MARK
FEB. 27. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE 1:3	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY Takeda
単位 UNITS		2006.05.10

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF	
自動/モーターダンパー (SS)	
EMDBRF-125EHS	
(スプリングリターン) 耐熱型 200℃	
EMDBRF-125EHS	変更回数 00
図面番号 DRAWING NO.	