



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±0.8 KPa [±80mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	ロータリーアクチュエーター
EVDAOF-75-S	73	129	109	4-10	200	1.6	1.6	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-100-S	98	200	160	8-12	220	1.6	1.6	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-125-S	123	225	185	8-12	220	1.6	1.6	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-150-S	148	250	210	8-12	220	1.6	1.6	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-175-S	173	275	235	8-12	220	1.6	1.6	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-200-S	198	300	260	8-12	220	1.6	1.6	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-225-S	223	325	285	8-13	300	1.6	1.6	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-250-S	248	350	310	8-13	300	1.6	1.6	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-275-S	273	375	335	12-13	300	1.6	1.6	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-300-S	298	400	360	12-13	300	1.6	1.6	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-325-S	323	425	385	12-13	350	1.6	1.6	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-350-S	348	450	410	12-13	350	1.6	1.6	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-375-S	373	475	435	12-13	400	1.6	1.6	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-400-S	398	500	460	12-13	400	1.6	1.6	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-450-S	448	550	510	16-13	450	1.6	1.6	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-500-S	498	600	560	16-13	500	1.6	1.6	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-550-S	548	650	610	16-13	550	1.6	1.6	6	13	TA2-0402D
EVDAOF-600-S	598	700	660	20-13	600	1.6	1.6	6	13	TA2-0402D

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
16				
15				
14	電磁弁、開平信号付		1	TA2-0402D-31-SN5 オプション
13	電磁弁付		1	TA2-0402D-30-SN5 オプション
12	耐熱カップリング		1	C-651313H
11	耐熱接続板		2	PGX-595 5.0t
10	ロータリーアクチュエーター		1	TA2-0402D-00 KONAN
9	ドライブッシュ		1	LFZF
8	駆動部取付け板		1	SPHC 2.3t
7	部品取付架台		2	SPHC 3.2t
6	軸キャップφ325~φ400		2	SPC 1.6t
	軸キャップ φ75~φ300		2	SPC 1.0t
5	フランジ		2	SS400 (左表参照)
	羽根当て φ225~φ600		1	SS400 3x10
4	羽根当て φ125~φ200		1	SPC 1.2t
	羽根当て φ100		1	SPC 0.8t
3	軸 φ325~φ600		1	SGD φ13
2	可動羽根		1	SPC 1.6t
1	ケーシング		1	SPC 1.6t

見積参考図

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
単位 UNITS	武田	エアー駆動・ダンパー (ロータリーアクチュエーター式) EVDAOF-□□□-S [SS]
尺度 SCALE	SEP. 23. 2014	
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO. EVDAOF-□□□-S
保管 REGISTERED		変更回数 1 2 00