



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±0.8 KPa [±800mmAq] 以下 風速：15 m/s 以下 温度：-10~400℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にもよって変更することがある。

17			
16			
15			
14	電磁弁、開平信号付	1	TA2-0402D-31-SN5 オプション
13	電磁弁付	1	TA2-0402D-30-SN5 オプション
12	耐熱カップリング	1	C-651313H
11	耐熱接続板	2	PGX-595 5.0t
10	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-0402D-00 KONAN
9	ドライブシュ	1	LFZF
8	駆動部取付け板	1	SPHC 2.3t
7	部品取付架台	2	SPHC 3.2t
6	シャフトボス	2	B20112ES セラミックス
5	フランジ	1	SS400 6.0t
4	羽根当て	1	SS 3x9
3	シャフト	1	SDC
2	可動羽根	1	SPHC
1	ダンパー本体	1	SPHC
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

見積参考図

型式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸受	ロータリーアクチュエーター	備考
EVDAOF-75-SHS	76.3	129	109	4-10	200	2.3	2.3	6	12	UFL-20112ES	TA2-0402D	羽根当て無し
EVDAOF-100-SHS	98	200	160	8-12	220	2.3	2.3	6	12	UFL-20112ES	TA2-0402D	
EVDAOF-125-SHS	123	225	185	8-12	220	2.3	2.3	6	12	UFL-20112ES	TA2-0402D	
EVDAOF-150-SHS	148	250	210	8-12	220	2.3	2.3	6	12	UFL-20112ES	TA2-0402D	
EVDAOF-175-SHS	173	275	235	8-12	220	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	TA2-0402D	
EVDAOF-200-SHS	198	300	260	8-12	220	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	TA2-0402D	
EVDAOF-225-SHS	223	325	285	8-12	300	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	TA2-0402D	
EVDAOF-250-SHS	248	350	310	8-13	300	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	TA2-0402D	
EVDAOF-275-SHS	273	375	335	12-13	300	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	TA2-0402D	
EVDAOF-300-SHS	298	400	360	12-13	300	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	TA2-0402D	
EVDAOF-325-SHS	323	425	385	12-13	350	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	TA2-0402D	
EVDAOF-350-SHS	348	450	410	12-13	350	2.3	2.3	6	15	UFL-20215ES	TA2-0402D	
EVDAOF-375-SHS	373	475	435	12-13	400	2.3	2.3	6	20	UFL-20420ES	TA2-0402D	
EVDAOF-400-SHS	398	500	460	12-13	400	3.2	3.2	6	20	UFL-20420ES	TA2-0402D	
EVDAOF-450-SHS	448	550	510	16-13	450	3.2	3.2	6	20	UFL-20420ES	TA2-0402D	
EVDAOF-500-SHS	498	600	560	16-13	500	4.5	3.2	6	20	UFL-20420ES	TA2-0402D	
EVDAOF-550-SHS	548	650	610	16-13	550	4.5	3.2	6	20	UFL-20420ES	TA2-0402D	
EVDAOF-600-SHS	598	700	660	20-13	600	4.5	3.2	6	20	UFL-20420ES	TA2-0402D	

承認 APPROVED BY 尺度 SCALE 設計 DESIGNED BY 単位 UNITS m m	検図 CHECKED BY 製図 DRAWN BY 武田 SEP. 23, 2014	名称 TITIF エア駆動・ダンパー (ロータリーアクチュエーター式) EVDAOF-□□□-SHS 耐熱 400℃ [SS]
	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	図面番号 DRAWING NO. EVDAOF-□□□-SHS