


**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14	電磁弁、開平信号付	1	TA2-0402D-31-SN5 オプション
13	電磁弁付	1	TA2-0402D-30-SN5 オプション
12	駆動部取付板	2	SEHC 2.3 t
11	カップリング	1	A-82513 SS400
10	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-0402D-00 KONAN
9	ドライブッシュ	1	LFZF13-10
8	接続板	2	SS400 4.5 t
7	部品取付架台	2	SUS-304 3.0 t
6	軸キャップ	2	SUS-304 1.5 t
5	フランジ	1	SUS304 6.0 t
4	羽根当て	1	SUS-304 1.5 t
3	シャフト	1	SUS304 φ13
2	可動羽根	1	SUS304 1.5 t
1	ダンパー本体	1	MD-150φ (SUS) PL=1.5 t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

名称 TITIF
エアー駆動ダンパー (SUS)
EVDAOF-150U
EVDAOF-150U
変更回数 01
変更REV.MARK 01
図面番号 DRAWING NO.



**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±0.8 KPa [±80mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10~50℃ 以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

01	回数 REV.MARK
FEB. 27. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
2006.05.10	タケダ
単位 UNITS	
栄進空調株式会社	
EISHIN KUCHO CO., LTD.	

工事番号 JOB No.