


製品仕様書

形 式 EGPARF-125A-SHU	高静圧型・手動ダンパー ウォームギヤ・ハンドル	材 質 SUS
-------------------------------	----------------------------	-------------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	5. 0t	11	軸受取付架台	SUS304	8. 0t
2	羽根	SUS304	5. 0t	12	駆動部取付板	SS400	4. 5t
3	羽根当て	SUS304	6x10	13			
4	シャフト	SUS304	φ 15	14			
5	フランジ	SUS304	JIS-5K 16t	15			
6	スタンプボックス	SUS304	EGS-15XU	16			
7	グランドパッキン		#6315x3T Pillar	17			
8	軸受	SS400	UFL-20215CS	18			
9	カップリング	PGX-595	C-11015-LG	19			
10	接続板	PGX-595	10t	20			

外形図



駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
13	ロータリーアクチュエーター	TA2-050R-00/TA2-IN	
14	電磁弁	TA2-050R-00-30-□□□	オプション
15	リミットスイッチ箱	TA2-050R-35	オプション
	スピードコントローラー	TA2-050R-34	オプション
	FRユニット	TA2-050R-31-□□□	オプション
	防爆電磁弁	TA2-050R-36-□□□	オプション
	手動ハンドル	TA2-050R-□-00/TA2-IN	オプション
	接続口	Rc-1/4	

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 50kPa
3. 塗装 : 酸洗い
4. 耐熱温度 -10℃~400℃