

製品仕様書

形 式		モータ・ダンパー [耐熱型] [200℃] ダンパー・モーター式 [軸受無] ダクトサイズ		材 質		SS	
EHPMLF-75~φ150 EHS							
ダンパー部仕様							
No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	2. 3t	11			
2	羽根	SPCC	2. 3t	12			
3	軸	SS41	φ12	13			
4	羽根当て	SS41	FB10x3. 2	14			
5	シャフトブッシュ	SS41	B20012BB	15			
6	フランジ	SPHC	9. 0t	16			
7	基板取付台	SECC	3. 2t	17			
8	耐熱板	PMX-573	10t	18			
9	耐熱継手	PMX-573	C-651212L	19			
10	アダプター	SS41	φ12	20			
外径図							
駆動部仕様							
No	部品名称	形式・仕様				備 考	
a	ダンパー・モーター	AE2-360 [ON-OFF] AC-100/200V DC-24V AEX-360 [比例制御] AC-100/200V DC-24V オプション					
b	接続ケーブル						
電源電圧		:DC-24V/AC-100/200V		分解能		:0. 2%	
定格負荷		:60VA (比例制御:13VA)		使用温度		:-10℃~50℃	
トルク		:36Nm		電氣的寿命		:10万回	
開度スパン		:45~90°		機械的寿命		:10万回	
開閉時間		:6. 0/7. 2秒 (60/50Hz)					
入力信号		:ON-OFF/比例/4~20mA(1~5V)					
開度信号		:					
●注意 1. 相フランジは付属しません。 2. 静圧 :2. 0 KPa以下 3. 塗装 :一般錆止め塗装+シルバー塗装 4. 耐熱温度 -10℃~200℃							