

製品仕様書

形 式 EHDMLF-75~φ150 EHU		モータ・ダンパー [耐熱型] [200℃] ダンパー・モーター式 [軸受無] ダクトサイズ			材 質 SUS		
ダンパー部仕様							
No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	2. 0t	11			
2	羽根	SUS304	2. 0t	12			
3	軸	SUS304	φ12	13			
4	羽根当て	SUS304	FB10x3. 0t	14			
5	シャフトブッシュ	SUS304	B20012BB	15			
6	フランジ	SUS304	10t	16			
7	基板取付台	SUS304	3. 0t	17			
8	耐熱板	PMX-573	10t	18			
9	耐熱継手	PMX-573	C-651212L	19			
10	アダプター	SS41	φ12	20			
外径図							
駆動部仕様							
No	部品名称	形式・仕様				備考	
a	ダンパー・モーター	AE2-360 [ON-OFF] AC-100/200V DC-24V AEX-360 [比例制御] AC-100/200V DC-24V オプション					
b	接続ケーブル						
電源電圧		:DC-24V/AC-100/200V		分解能		:0.2%	
定格負荷		:60VA (比例制御:13VA)		使用温度		:-10℃~50℃	
トルク		:36Nm		電氣的寿命		:10万回	
開度スパン		:45~90°		機械的寿命		:10万回	
開閉時間		:6.0/7.2秒 (60/50Hz)					
入力信号		:ON-OFF/比例/4~20mA(1~5V)					
開度信号		:					
●注意 1. 相フランジは付属しません。 2. 静圧 2.0 KPa以下 3. 塗装 :酸洗い 4. 耐熱温度 -10℃~200℃							