

## 製品仕様書

形 式 EHDHMF-75 EHU		モータ・ダンパー [耐熱型] [200℃] ダンパー・モーター式 [軸受付] ダクトサイズ			材 質 SUS			
<b>ダンパー部仕様</b>								
No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様	
1	本体(ケーシング)	SUS304	3. 0t	11	駆動部取付板	SS400	3. 2t	
2	羽根	SUS304	2. 0t	12	アダプター	SS41	φ12	
3	軸	SUS304	φ12	13				
4	羽根当て	SUS304	FB9 x 3. 0	14				
5	フランジ	SUS304	10t	15				
6	シャフトブッシュ	SUS304	B-20112BB	16				
7	軸受	SUS304	F-20112BB	17				
8	耐熱継手	PMX-573	C-651212L	18				
9	基板取付台	SUS304	3. 0t	19				
10	耐熱板	PMX-573	10t	20				
<b>外径図</b>								
<b>駆動部仕様</b>								
No	部品名称	形式・仕様					備 考	
a	ダンパー・モーター	AE2-360 [ON-OFF] AC-100/200V DC-24V AEX-360 [比例制御] AC-100/200V DC-24V オプション						
b	接続ケーブル							
電源電圧		:DC-24V/AC-100/200V			分解能			:0.2%
定格負荷		:60VA (13VA)			使用温度			: -10℃~50℃
トルク		:36Nm			電氣的寿命			:10万回
開度スパン		:45~90°			機械的寿命			:10万回
開閉時間		:6/7.2秒 (60/50Hz)						
入力信号		:ON-OFF/比例/4~20mA(1~5V)						
開度信号		:						
<b>●注意</b> 1. 相フランジは付属しません。 2. 静圧 :4.0KPa以下 3. 塗装 :酸洗い 4. 耐熱温度: -10~200℃								