

製品仕様書

形 式		モータ・ダンパー [耐熱型] [400℃] モーター駆動式 [ダクトサイズ] [軸受付]		材 質			
EHDHMF-φ300~φ450 SHS				SS			
ダンパー部仕様							
No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	4.5t	11	駆動部取付板	SS400	3.2t
2	羽根	SPCC	3.2t	12	アダプター	SS41	φ25
3	軸	SS41	φ25	13			
4	羽根当て	SS41	FB9 x 3.2	14			
5	フランジ	SPHC	12t	15			
6	シャフトブッシュ	SS41	B-20525ES	16			
7	軸受	SS400	F-20525ES	17			
8	耐熱継手	PGX595	C-1002525H	18			
9	基板取付台	SECC	3.2t	19			
10	耐熱板	PGX595	10t	20			
外径図							
駆動部仕様							
No	部品名称	形式・仕様					備 考
a	ダンパー・モーター	AE2-360 [ON-OFF] AC-100/200V DC-24V AEX-360 [比例制御] AC-100/200V DC-24V オプション					
b	接続ケーブル						
電源電圧		:DC-24V/AC-100/200V			分解能		:0.2%
定格負荷		:60VA (13VA)			使用温度		:-10℃~50℃
トルク		:36Nm			電氣的寿命		:10万回
開度スパン		:45~90°			機械的寿命		:10万回
開閉時間		:6/7.2秒 (30/36秒)					
入力信号		:ON-OFF/比例/4~20mA(1~5V)					
開度信号		:					
●注意							
1. 相フランジは付属しません。							
2. 静圧 :4.0 KPa以下							
3. 塗装 :一般錆止め塗装+シルバー塗装							
4. 耐熱温度:-10~400℃							