



**注記**

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
10	フランジ		1	SS400 4.5t
9	軸受		2	B1506-BS-0 MPBZ6-8 NPA6
8	止めネジ		2	M4x4
7	ボス		1	SUS-304 φ12x12
6	固定用蝶ネジ		1	M4x10 亜鉛クロメート
5	角度調整ハンドル		1	SUS-304 t=1.5
4	ブラケット		1	SS400 50x50x1.6
3	シャフト		1	SS400 φ6x76
2	羽根		1	SS400 t1.6
1	ケーシング		1	40A SS400 SGP-40A 2.0t

01	回数 REV.MARK	承認 APPROVED BY	検印 CHECKED BY
JAN. 18. 2010	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製印 DRAWN BY
Takeda	承認者 REVISED BY	単位 UNITS	mm
1. ハンドル修正	記事 CONTENTS	<b>栄進空調株式会社</b> EISHIN KUCHO CO., LTD.	

名称 TITIF  
 小径ダンパー 40A  
 手動ダンパー 40型  
 EVQNF-40AS-1

図面番号 DRAWING NO.	変更回数 REV.MARK
EVQNF-40AS-1F	01 10 01

保管 REGISTERED . . . # 工事番号 JOB No.