



注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量	備考(規格・寸法)	(DIMENSIONS)
10	軸受		2	B1506-BS-0 MPBZ6-8 NPA6	
9	矢印		1	SUS304 t1.0	
8	ボス		1	SUS304 φ12×10	
7	固定用 螺ネジ		1	M4×10 亜鉛クロメート	
6	調整用ハンドル		1	SUS304 t=1.5	
5	フランジ		1	SS400 4.5t	
4	ブラケット		1	SEHC 50×50×t1.6	
3	シャフト		1	SDC φ6×93	
2	羽根		1	SEHC t1.6	
1	ケーシング		1	50A SGP 50A 2.0t	

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	小径ダンパー 50A
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	JUN. 25. 2020	手動ダンパー 50型
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS		EVQNF-50AS-1
			図面番号 DRAWING NO.
			EVQNF-50AS-1F
			変 REV. MARK
			回数 00
			01 10
			保管 REGISTERED
			工事番号 JOB No.

