



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
10	軸受		2	B 1506-BS-0 MPBZ6-8 NPA6
9	矢印		1	SUS304 t1.0
8	ボス		1	SUS304 φ12×10
7	固定用 蝶ネジ		1	M4×10 亜鉛クロメート
6	調整用ハンドル		1	SUS304 t=1.5
5	フランジ		1	SS400 6.0t
4	ブラケット		1	SEHC 50×50×t1.6
3	シャフト		1	SDC φ6×135
2	羽根		1	SEHC t1.6
1	ケーシング		1	SGP 65A 2.0t

回数 REV. MARK 年月日 DATE	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE 小径ダンパー 65A 手動ダンパー 65型 EVQNF-65AS-1
承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	尺度 SCALE 1:2	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田
記事 CONTENTS	単位 UNITS mm	JUN. 25. 2020	
	図面番号 DRAWING NO. EVQNF-65AS-1F		
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			変更 REV. MARK 回数 00
保管 REGISTERED			工事番号 JOB No.