



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

| | | | |
|----|------------|--------|-------------------------|
| 10 | 軸受 | 2 | B1506-BU-0 MPBZ6-8 NPA6 |
| 9 | 矢印 | 1 | SUS304 t1.0 |
| 8 | ボス | 1 | SUS304 φ12×10 |
| 7 | 固定用 蝶ネジ | 1 | M4×10 亜鉛クロメート |
| 6 | 調整用ハンドル | 1 | SUS304 t=1.5 |
| 5 | フランジ | 1 | SUS-304 6.0t |
| 4 | ブラケット | 1 | SUS-304 50×50×t1.5 |
| 3 | シャフト | 1 | SUS-304 φ6×135 |
| 2 | 羽根 | 1 | SUS-304 t=1.5 |
| 1 | ケーシング | 1 | 65A SUS-304 2.0t |
| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY | 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 回数 REV. MARK | 年月日 DATE | 承認 APPROVED BY | 変更者 REVISED BY |
| 承認 APPROVED BY | 変更者 REVISED BY | 記事 CONTENTS | |

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 尺度 SCALE 1:2
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY 武田 JUN. 25. 2020
 単位 UNITS mm

名称 TITLE
 小径ダンパー 65A
 手動ダンパー 65型
 EVQNF-65AU-1
 図面番号 DRAWING NO.
 EVQNF-65AU-1F
 変更回数 REV. MARK
 01 / 10
 00



保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.