



特記

- 1. 接続フランジ無し
- 2. 塗装：鉄製-亜鉛メッキ/ステンレス製-酸洗い。 [ハンドル部 SUS-304]
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（パイプサイズ）です。
静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

鋼鉄製

型式	ダクトホース呼径	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸受	操作ハンドル
EVQN-032S	32	31.8				180	1.6	1.6		6	B1506-S	BH-00
EVQN-038S	38	38.1				180	1.6	1.6		6	B1506-S	BH-00
EVQN-40AS	50	48.6				180	2.0	1.6		6	B1506-S	BH-00
EVQN-50AS	65	60.5				180	2.0	1.6		6	B1506-S	BH-00
EVQN-65AS	75	76.3				180	2.0	1.6		6	B1506-S	BH-00

ステンレス製

型式	ダクトホース呼径	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸受	操作ハンドル
EVQN-032U	32	31.8				180	1.5	1.5		6	B1506-U	BH-00
EVQN-038U	38	38.1				180	1.5	1.5		6	B1506-U	BH-00
EVQN-40AU	50	48.6				180	2.0	1.5		6	B1506-U	BH-00
EVQN-50AU	65	60.5				180	2.0	1.5		6	B1506-U	BH-00
EVQN-65AU	75	76.3				180	2.0	1.5		6	B1506-U	BH-00

見積参考図

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
6	手動ハンドル		1	SUS-304
5	操作部取付板		1	SS400/SS42804
4	軸受		2	B1506-B5-0 MPBZ6-8 NPA6
3	シャフト		1	SGD/SUS-304
2	可動羽根		1	SS400/SUS-304
1	ダンパーケーシング		1	SS400/SUS-304

☆ オリング付軸受、内部低漏洩型

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . . 名称 TITIF

尺度 SCALE: . . . 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda JAN. 06. 2024

単位 UNITS: . . .

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

手動小径・ダンパー [フランジ無し] (ダクトホース用) EVQN-□□□-S/U [密閉形軸受付] (SS/SUS)

変更回数 01/10 REV.MARK 03