



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

10	軸受	2	B1506-BS-0 MPBZ6-8 NPA6
9	矢印	1	SUS304 t1.0
8	ボス	1	SUS304 φ12×10
7	固定用 螺ネジ	1	M4×10 亜鉛クロメート
6	調整用ハンドル	1	SUS304 t=1.5
5			
4	ブラケット	1	SEHC 50×50×t1.6
3	シャフト	1	SDC φ6×135
2	羽根	1	SEHC t1.6
1	ケーシング	1	SGP 65A 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:2

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田 JUN. 25. 2020

単位 UNITS: mm

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

小径ダンパー 65A
 手動ダンパー 65型
 EVQN-65AS

図面番号 DRAWING NO. EVQN-65AS

変更回数 01/10

変 REV. MARK 回数 00