



**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10～60℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

10			
9	軸受	2	B1506-BU-0 MPBZ6-8 NPA6
8	止めネジ	2	M4×4
7	ボス	1	SUS-304 φ12×10
6	固定用螺ネジ	1	M4×10 亜鉛クロメート
5	角度調整ハンドル	1	SUS-304 t=1.5
4	ブラケット	1	SUS-304 50×50×t=1.5
3	シャフト	1	SUS-304 φ6×81
2	羽根	1	SUS-304 t1.5
1	ケーシング	1	40A SUS-304 SGP-40A 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
JAN. 18. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. ハンドル修正	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY . . . 検図 CHECKED BY . . .  
 尺度 SCALE 1:2 設計 DESIGNED BY . . . 製図 DRAWN BY 武田 JUN. 24. 2020  
 単位 UNITS mm  
**栄進空調株式会社**  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF  
 小径ダンパー 40A  
 手動ダンパー 40型  
 EVQN-40AU  
 図面番号 DRAWING NO. EVQN-40AU  
 変更回数 REV. MARK 01/10  
 回数 01