



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量	備考(規格・寸法)	(DIMENSIONS)
10	フランジ		2	SS400	4.5t
9	矢印		1	SPCC	1.0t
8	止めネジ		2	M4x4	SUS-304
7	ボス		1	φ12x10	SSCCN6-10
6	固定用蝶ネジ		1	M4x10	亜鉛クロメート
5	角度調整ハンドル		1	SUS-304	1.5t ミガキ
4	ブラケット		1	SPCC	50x50x1.6t
3	シャフト		1	SGD	φ6x71
2	可動羽根		1	SPCC	1.6t
1	ケーシング		1	φ31.8x1.6t	SS400

01	回数 REV. MARK	
JAN. 18. 2010	年月日 DATE	
Takeda	承認 APPROVED BY	
1. ハンドル修正	変更者 REVISED BY	
	記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	JUN. 22. 2020
mm	

名称 TITLE	小径ダンパー φ32 手動ダンパー 32型 EVDNF-32S
図面番号 DRAWING NO.	EVDNF-32S
変 REV. MARK	01
回数	100



保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.