



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

10	フランジ	2	SS400 4.5t
9	矢印	1	SPCC 1.0t
8	止めネジ	2	M4×4 SUS-304
7	ボス	1	φ12×10 SSSCCN6-10
6	固定用蝶ネジ	1	M4×10 亜鉛クロメート
5	角度調整ハンドル	1	SUS-304 1.5t ミガキ
4	ブラケット	1	SPCC 50×50×1.5t
3	シャフト	1	SGD φ6×80.5
2	可動羽根	1	SPCC 1.6t
1	ケーシング	1	φ38.1×1.6t SS400
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
JAN. 18. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. ハンドル修正	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
武田	武田
JUN. 22. 2020	

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE	小径ダンパー φ38 手動ダンパー 38型 EVDNF-38S
図面番号 DRAWING NO.	EVDNF-38S
変 REV. MARK	01 10 01

保管 REGISTERED 工事番号 JOB No.