



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10～60℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)	(DIMENSIONS)
10	フランジ		2	SUS-304	4.0t
9	矢印		1	SUS-304	1.0t
8	止めネジ		2	M4×4	SUS-304
7	ボス		1	φ12×10	S5CCN6-10
6	固定用蝶ネジ		1	M4×10	亜鉛クロメート
5	角度調整ハンドル		1	SUS-304	1.5t ミガキ
4	ブラケット		1	SUS-304	50×50×1.5t
3	シャフト		1	SUS-304	φ6×71
2	可動羽根		1	SUS-304	1.5t
1	ケーシング		1	φ31.8×1.5t	SUS-304

01	回数 REV. MARK
JAN. 18. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. ハンドル修正	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
1:2		武田
単位 UNITS	JUN. 22. 2020	
mm		

名称 TITIF	
小径ダンパー φ32	
手動ダンパー 32型	
EVDNF-32U	
図面番号 DRAWING NO.	変 REV. MARK
EVDNF-32U	回数 01/10
	変更回数 01



保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.