



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10～60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

10	矢印	1	SS400 t1.0
9	止めネジ	2	M4×4
8	ボス	1	SUS-304 φ12x12
7	フランジ	1	SS400 4.5t
6	固定用螺ネジ	1	M4×10 亜鉛クロメート
5	角度調整ハンドル	1	SUS-304 t=1.5
4	ブラケット	1	SS400 50×50×t1.6
3	シャフト	1	SS400 φ6x76
2	羽根	1	SS400 t1.6
1	ケーシング	1	40A SS400 SGP-40A 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
JAN. 18. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY
1. ハンドル修正	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
武田	武田
JUN. 23. 2020	

名称 TITIF	小径ダンパー 40A 手動ダンパー 40型 EVDNF-40AS-1
図面番号 DRAWING NO.	EVDNF-40AS-1F
変更回数	01



変更 REVISIONS