



**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~60℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
10	止めネジ		2	M4×5
9	矢印		1	SUS304 t1.0
8	ボス		1	SUS304 φ12×10
7	固定用 蝶ネジ		1	M4×10 亜鉛クロメート
6	調整用ハンドル		1	SUS304 t=1.5
5	フランジ		1	SS400 4.5t
4	ブラケット		1	SEHC 50×50×t1.6
3	シャフト		1	SDC φ6×93
2	羽根		1	SEHC t1.6
1	ケーシング		1	50A SGP 50A 2.0t

回数	REV. MARK	年月日	DATE

承認 APPROVED BY  
 変更者 REVISED BY

記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY  
 検図 CHECKED BY

尺度 SCALE  
 1:2

設計 DESIGNED BY  
 製図 DRAWN BY  
 武田  
 JUN. 23. 2020

単位 UNITS  
 mm

栄進空調株式会社  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF  
 小径ダンパー 50A  
 手動ダンパー 50型  
 EVDNF-50AS-1

図面番号 DRAWING NO.  
 EVDNF-50AS-1F

変 REV. MARK  
 回数  
 01  
 10  
 00

工事番号  
 JOB No.