



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

10	フランジ	1	SUS-304	4.0t
9	矢印	1	SUS-304	1.0t
8	止めネジ	2	M4x4	SUS-304
7	ボス	1	phi 12x10	S5CCN6-10
6	固定用蝶ネジ	1	M4x10	亜鉛クロメート
5	角度調整ハンドル	1	SUS-304	1.5t ミガキ
4	ブラケット	1	SUS-304	50x50x1.5t
3	シャフト	1	SUS-304	phi 6x71
2	可動羽根	1	SUS-304	1.5t
1	ケーシング	1	phi 31.8x1.5t	SUS-304
No	部品名称	TITLE	数量	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
JAN. 18. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. ハンドル修正	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE 1:2	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS mm		武田
		JUN. 23. 2020



名称 TITIF
小径ダンパー phi 32
手動ダンパー 32型
EVDNF-32U-1
図面番号 DRAWING NO.
EVDNF-30U-1F
変更回数
01
10
01

変更 REVISIONS

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.