



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 内外面仕上げは酸洗いとする。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10～60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

10	フランジ	1	SUS-304 4.0t
9	矢印	1	SUS-304 1.0t
8	止めネジ	2	M4×4 SUS-304
7	ボス	1	φ12×10 SSCCN6-10
6	固定用蝶ネジ	1	M4×10 亜鉛クロメート
5	角度調整ハンドル	1	SUS-304 1.5t ミガキ
4	ブラケット	1	SUS-304 50×50×1.5t
3	シャフト	1	SUS-304 φ6×80.5
2	可動羽根	1	SUS-304 1.5t
1	ケーシング	1	φ38.1×1.5t SUS-304
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
JAN. 18. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY
1. ハンドル修正	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	JUN. 23. 2020
mm	

名称 TITIF
小径ダンパー φ38
手動ダンパー 38型
EVDNF-38U-1
図面番号 DRAWING NO.
EVDNF-38U-1F
変更 REV. MARK
回数 01
01



保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.