



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
10				
9	矢印		1	SPCC 1.0t
8	止めネジ		2	M4×4 SUS-304
7	ボス		1	$\phi 12 \times 10$ SSCCN6-10
6	固定用螺ネジ		1	M4×10 亜鉛クロメート
5	角度調整ハンドル		1	SUS-304 1.5t ミガキ
4	ブラケット		1	SPCC 50×50×1.6t
3	シャフト		1	SGD $\phi 6 \times 71$
2	可動羽根		1	SPCC 1.6t
1	ケーシング		1	$\phi 31.8 \times 1.6$ t SS400

01	回数 REV. MARK
JAN. 18. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY
1. ハンドル修正	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY . . . 検図 CHECKED BY . . .

尺度 SCALE 1:2 設計 DESIGNED BY . . . 製図 DRAWN BY 武田

単位 UNITS mm JUN. 22. 2020

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

小径ダンパー $\phi 32$
 手動ダンパー 32 型
 EVDN-32S

図面番号 DRAWING NO. EVDN-32S

変 REV. MARK 01
 更 100
 回数 01