



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面防錆処理は垂鉛メッキ仕上げ。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
10				
9	矢印		1	SS400 t1.0
8	止めネジ		2	M4×4
7	ボス		1	SUS-304 φ12x12
6	固定用螺ネジ		1	M4×10 垂鉛クロメート
5	角度調整ハンドル		1	SUS-304 t=1.5
4	ブラケット		1	SS400 50×50×t1.6
3	シャフト		1	SS400 φ6x76
2	羽根		1	SS400 t1.6
1	ケーシング		1	40A SS400 SGP-40A 2.0t

回数 REV. MARK	01
年月日 DATE	JAN. 18. 2010
承認 APPROVED BY	Takeda
変更者 REVISED BY	1. ハンドル修正
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm JUN. 23. 2020

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 小径ダンパー 40A 手動ダンパー 40型 EVDN-40AS

図面番号 DRAWING NO.: EVDN-40AS

変更回数 REV. MARK: 01/10

変更回数 REV. MARK: 01