



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
10				
9	矢印		1	SUS-304 1.0t
8	止めネジ		2	M4×4 SUS-304
7	ボス		1	φ12×10 SSSCCN6-10
6	固定用螺ネジ		1	M4×10 垂鉛クロメート
5	角度調整ハンドル		1	SUS-304 1.5t ミガキ
4	ブラケット		1	SUS-304 50×50×1.5t
3	シャフト		1	SUS-304 φ6×80.5
2	可動羽根		1	SUS-304 1.5t
1	ケーシング		1	φ38.1×1.5t SUS-304

01	回数 REV. MARK
JAN. 18. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. ハンドル修正	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE 1:2		
単位 UNITS mm	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
		武田 JUN. 22. 2020

名称 TITLE	小径ダンパー φ38 手動ダンパー 38 型 EVDN-38U
図面番号 DRAWING NO.	EVDN-38U
変更回数 REV. MARK	01 10
変更回数	01

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

工事番号
JOB No.