



**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10～60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

**注記**

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
10	止めネジ		2	M4×5
9	矢印		1	SUS304 t1.0
8	ボス		1	SUS304 φ12×10
7	固定用 蝶ネジ		1	M4×10 亜鉛クロメート
6	調整用ハンドル		1	SUS304 t=1.5
5				
4	ブラケット		1	SUS-304 50×50×t1.5
3	シャフト		1	SUS-304 φ6×125
2	羽根		1	SUS-304 t=1.5
1	ケーシング		1	65A SUS-304 2.0t

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:2

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田 JUN. 23. 2020

単位 UNITS: mm

**栄進空調株式会社**  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

小径ダンパー 65A  
手動ダンパー 65型  
EVDN-65AU

図面番号 DRAWING NO.  
EVDN-65AU

変更回数 REV. MARK  
01 / 10  
00