



注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 接続フランジ無し
2. 塗装：鉄製-亜鉛メッキ/ステンレス製-酸洗い。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ(パイプサイズ)です。
静圧：±2.0 KPa以下 風速：2.0 m/s以下 温度：-10~60℃以下
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

鋼鉄製

| 型 式 | ダクトホース呼径 | φ Di | φ Do | C | n-d | L | ct | ht | ft | φ sd | 軸 受 | ロータリーアクチュエーター |
|--------------|----------|------|------|---|-----|-----|-----|-----|----|------|---------|---------------|
| EVQNA-032S-V | 32 | 31.8 | | | | 180 | 1.6 | 1.6 | | 6 | B1506-S | 014-100 |
| EVQNA-038S-V | 38 | 38.1 | | | | 180 | 1.6 | 1.6 | | 6 | B1506-S | 014-100 |
| EVQNA-40AS-V | 50 | 48.6 | | | | 180 | 2.0 | 1.6 | | 6 | B1506-S | 014-100 |
| EVQNA-50AS-V | 65 | 60.5 | | | | 180 | 2.0 | 1.6 | | 6 | B1506-S | 014-100 |
| EVQNA-65AS-V | 75 | 76.3 | | | | 180 | 2.0 | 1.6 | | 6 | B1506-S | 014-100 |

ステンレス製

| 型 式 | ダクトホース呼径 | φ Di | φ Do | C | n-d | L | ct | ht | ft | φ sd | 軸 受 | ロータリーアクチュエーター |
|--------------|----------|------|------|---|-----|-----|-----|-----|----|------|---------|---------------|
| EVQNA-032U-V | 32 | 31.8 | | | | 180 | 1.5 | 1.5 | | 6 | B1506-U | 014-100 |
| EVQNA-038U-V | 38 | 38.1 | | | | 180 | 1.5 | 1.5 | | 6 | B1506-U | 014-100 |
| EVQNA-40AU-V | 50 | 48.6 | | | | 180 | 2.0 | 1.5 | | 6 | B1506-U | 014-100 |
| EVQNA-50AU-V | 65 | 60.5 | | | | 180 | 2.0 | 1.5 | | 6 | B1506-U | 014-100 |
| EVQNA-65AU-V | 75 | 76.3 | | | | 180 | 2.0 | 1.5 | | 6 | B1506-U | 014-100 |

見積参考図

☆ Oリング付軸受、内部低漏洩型

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda JAN. 06. 2024

名称 TITIF
小径エア駆動・ダンパー [フランジ無し]
(ダクトホース用)
EVQNA-□□□-S/U-V
[電磁弁付] [密閉形軸受付]
(SS/SUS)

変更回数 03

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.