


二位置制御（閉→成行）



特記

- 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)
10	ロータリーアクチュエーター		1	014-100 KINETROL
9	カップリング		1	C656S
8	駆動部取付金具		1	SPCC 2.3t
7	接続金具		2	SPCC 2.3t
6	取付架台		1	SPCC 2.3t
5				
4	軸受		2	B1506-BS-0 MPBZ6-8 NPA6
3	シャフト		1	SGD φ6x80.5
2	可動羽根		1	SPCC 1.6t
1	ケーシング		1	φ38.1x1.6t SS400

回数 REV. MARK	01
年月日 DATE	JAN. 18. 201
承認 APPROVED BY	Takeda
変更者 REVISED BY	1. ハンドル修正
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
武田	武田

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE	小径ダンパー φ38 自動ダンパー 38型 EVQNA-38S
図面番号 DRAWING NO.	EVQNA-38S
変更回数 REV. MARK	01

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.